

## BETONNIERE BT PRO 190

### Utilisation

Bétonnière électrique professionnelle pour les travaux de construction.



Usage régulier

1 sac  
de  
35 kg

Par malaxage



- 1 Protection totale de la couronne : réduit le risque d'accident
- 2 Volant grand diamètre : moins d'effort à fournir
- 3 Prises de fourches
- 4 Châssis monobloc mécano-soudé
- 5 Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve



2 pales doubles incurvées mécano-soudées pour un malaxage optimum



- 6 Graisseur axe de cuve
- 7 Capuchon de protection des roulements à billes

### Plus-produit

- Moteur ouvert, protection thermique. Interrupteurs magnétiques à manque de tension. Capot moteur en matière composite. Support moteur en acier galvanisé.
- Cuve entièrement soudée. Bord de cuve renforcé.
- Graisseurs sur les roulements de la cuve et sur l'axe de pignon.
- Roues Ø 250 mm en matière caoutchouc.
- Prises pour fourches. Renfort de châssis côté moteur.
- Très peu d'entretien, uniquement du nettoyage.
- Garantie 1 an. Conforme aux normes et directives en vigueur.



### Caractéristiques techniques

#### BETONNIERE BT PRO 190

|                  |   |                                 |   |
|------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Moteur</b>    | Moteur électrique monophasé.<br>Tension : 220/240 V, 50 Hz.<br>Puissance : 0,7 kw. Intensité : 3,7 A.<br>Protection IP 44. Courroie Poly V. | <b>Niveau sonore</b>            | 94 dB.  |
|                  |   | <b>Dimensions</b>               | 1270 x 750 x 1370 mm.                         |
| <b>Cuve</b>      | Volume cuve : 180 litres.<br>Volume de malaxage : 150 litres.   | <b>Poids</b>                    | 67 kg.  |
|                  |   | <b>Conditionnement et codes</b> | Montée x 1 : 315519001<br>EAN : 3155031551902 |
| <b>Structure</b> | Couronne et pignon en fonte.<br>Protection couronne et pignon en matière composite.   |                                 |   |