5604RK

Scie circulaire 950 W Ø 165 mm

Polyvalente et championne de la durabilité

Code EAN : 0088381040990

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	950 W
Régime	
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Capacité de coupe	
Hauteur de coupe max. à 90°	54 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	35 mm
Outillage à utiliser	
Compatibilité rail de délignage	Non
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Vibration 3ax coupe aggloméré(a_h)	<2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	93 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	104 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	320 x 243 x 235 mm
Poids net EPTA	3,9 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Scie circulaire robuste et compacte, avec une profondeur de coupe de 54 mm
- Scie circulaire légère
- Livrée en coffret de transport
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Réglages faciles sans outil
- Repères gradués pour un réglage précis
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
- Équipé d'un couteau diviseur
- Table de grande dimension
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lames carbures "MForce", pour bois, pour scies circulaires (B-07901, B-08006)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783203-8 Clé à six pans 5

1 X 824555-9 Coffret synthétique

1 X 164095-8 Guide parallèle

1 X B-02917 Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 10 Dents

Charbon : 191963-2