

# AF500HP

Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 50 mm

Pour la pose de clous discret dans les éléments de finition

Code EAN : 0088381092876



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Pression & débit

Pression	9,8 à 22,6 bar
Diamètre du tuyau	5 mm
Pression max	22,6 bar

### Type de l'outil

Calibre du fixant	23 ga
Section tête de clou	0,6 mm
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Angle du magasin	0 °
Capacité du magasin	100 pièces
long max des pointes	50 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	80 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	228 x 61 x 207 mm
Poids net EPTA	1,2 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur brads 0,63 mm ergonomique et robuste pour finition (décoration, moulures) tout type de bois
- Système à 22,6 bar de pression : + de puissance, + compact, + léger (que le système à 8 bar)
- Clouage facile dans les rainures et les surfaces étroites grâce au nez très fin de 4 mm et à l'encombrement de la machine
- Course de frappe courte 1 mm et adaptateur de nez en caoutchouc pour ne pas endommager la pièce à travailler
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Ejection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil
- Réserve de clous visible en permanence
- Échappement d'air multidirectionnel pour un confort d'utilisation accru
- Mécanisme anti-tir à vide
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Finettes 23 Ga pour cloueurs pneumatiques et à batterie (F-32933, F-32920, F-31854, F-31841, F-31838, F-31825)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783201-2 Clé à six pans 3 mm
- 1 X 194381-3 Huile pour outils à air comprimé
- 1 X 195246-2 Lunette de protection