

AF505N

Cloueur pneumatique 8 bar 50 mm

Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative

Code EAN : 0088381680806



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

Pression	4 à 8 bar
Pression max	8 bar

Type de l'outil

Calibre du fixant	18 ga
Section tête de clou	1,2 mm
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Angle du magasin	0 °
Capacité du magasin	100 pièces
long max des pointes	50 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv})	< 2,5 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	81 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	260 x 64 x 237 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X HY00000090 Coffret synthétique
- 1 X 195246-2 Lunette de protection
- 1 X 181434-7 Flacon d'huile 30cc

AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression
- Clouage facile dans les rainures et les endroits confinés grâce au nez très fin de 6 mm.
- Ejection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil
- Réserve de clous visible en permanence
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Échappement d'air multidirectionnel pour un confort d'utilisation accru
- Poignée à revêtement Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Flexibles pour outils pneumatiques basse pression L= 10 m Ø 8 mm (P-45973-10, P-45973-20)