

AF550H

Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 55 mm

Conçu pour clouer dans des endroits restreints les bois les plus durs

Code EAN : 0088381092883



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

Pression	9,8 à 22,6 bar
Diamètre du tuyau	5 mm
Pression max	22,6 bar

Type de l'outil

Calibre du fixant	18 (1 à 1,25 mm) ga
Section tête de clou	1,3 x 1,9 mm
Longueur des pointes	15 à 55 mm
Angle du magasin	0 °
Capacité du magasin	100 pièces
long max des pointes	55 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv})	< 2,5 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	74 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	228 x 61 x 235 mm
Poids net EPTA	1,3 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Système à 22,6 bar de pression : + de puissance, + compact, + léger (que le système à 8 bar)
- Clouage facile dans les rainures et les surfaces étroites grâce au nez très fin de 4 mm et à l'encombrement de la machine
- Course de frappe courte 1 mm et adaptateur de nez en caoutchouc pour ne pas endommager la pièce à travailler
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Ejection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil
- Réserve de clous visible en permanence
- Échappement d'air multidirectionnel pour un confort d'utilisation accru
- Mécanisme anti-tir à vide
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous tête homme mini brads 18 Ga galvanisés, pour cloueurs pneumatiques (F-31896, F-32946, F-31957, F-31944, F-31931, F-31915, F-31883, F-31867, F-31870)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783201-2 Clé à six pans 3 mm
- 1 X 194381-3 Huile pour outils à air comprimé
- 1 X 195246-2 Lunette de protection