

AF601

Cloueur pneumatique 8,3 bar 25 à 64 mm

Puissant, jusqu'à 64 mm en 16Ga. Parfait pour l'assemblage ou le coffrage avec son mode rafale

Code EAN : 0088381822404



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

Pression	4,9 à 8,3 bar
Pression max	8,3 bar

Type de l'outil

Calibre du fixant	16 ga
Section tête de clou	** mm
Longueur des pointes	25 à 64 mm
Capacité du magasin	100 pièces
long max des pointes	25 à 64 mm

Général

Dimensions (L x l x h)	304 x 95 x 297 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Coffret synthétique

AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation.
- Pour clous de 16Ga d'une longueur de 25 à 64 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.

- Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.
- Possibilité de tir de clous en rafales ou au coup par coup.
- Profondeur de clouage réglable sans outil : finition soignée.
- Ejection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil.
- Fenêtre sur le magasin permettant de savoir combien il reste de clous.

- Protections caoutchouc afin de protéger la machine et d'éviter de rayer la surface travaillée.
- Embout anti-rayure livré de série.
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort