

AN450H

Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 45 mm

L'indispensable des charpentiers et couvreurs. Idéal pour la fixation de voliges

Code EAN : 0088381097659



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

Pression	12,8 à 22,6 bar
Diamètre du tuyau	5 mm
Pression max	22,6 bar

Type de l'outil

Longueur des pointes	19 à 45 mm
Capacité du magasin	120 pièces
long max des pointes	45 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a _h)	3 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	84 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	97 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	287 x 117 x 276 mm
Poids net EPTA	2,2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783202-0 Clé à six pans 4 mm
- 1 X 824792-5 Coffret synthétique
- 1 X 194381-3 Huile pour outils à air comprimé
- 1 X 195246-2 Lunette de protection

AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur pour fixation de bardeaux (asphalt, fibre de verre, bois, ?)
- Système à 22,6 bar de pression pour travaux intensifs en série : puissant, compact et léger
- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel
- Échappement d'air vers l'avant de la machine pour un confort d'utilisation accru
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Protections du carter contre l'abrasion
- Ouverture du magasin simplifiée
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Guide de bardeau ajustable pour clouage en ligne.
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de joints pour outils pneumatiques haute pression (194735-4)
Clous en rouleau lisses galvanisés pour AN450H (F-30807, F-30791, F-30788, F-30775, F-30762)