

AN510H

Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 50 mm

Léger pour des clous jusqu'à 50 mm dans le bois

Code EAN : 0088381079747



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

Pression	9,8 à 22,6 bar
Diamètre du tuyau	5 mm
Pression max	22,6 bar

Type de l'outil

Longueur des pointes	25 à 50 mm
Capacité du magasin	200 à 400 pièces
long max des pointes	50 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	3,5 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	83 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	260 x 111 x 255 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur pour fixation de panneaux, lattages, emballages
- Système à 22,6 bar de pression : + de puissance, + compact, + léger (que le système à 8 bar)
- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel
- Échappement d'air multidirectionnel pour un confort d'utilisation accru
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Adaptateur de nez (fourni de série) permet de protéger la surface travaillée
- Ouverture du magasin simplifiée
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de joints pour outils pneumatiques haute pression (194736-2)
Clous en rouleau (forme conique) pour AN610H (F-32827, F-32814, F-32801)
Huile pour outils à air comprimé (194381-3)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 421996-6 Adaptateur
- 1 X 421997-4 Adaptateur Sol
- 1 X 194381-3 Huile pour outils à air comprimé
- 1 X 195246-2 Lunette de protection