

# AN620H

Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 65 mm

*Très confortable, offrant très peu de recul*

Code EAN : 0088381077699



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Pression & débit

Pression	9,8 à 22,6 bar
Diamètre du tuyau	5 mm
Pression max	22,6 bar

### Type de l'outil

Longueur des pointes	38 à 65 mm
Capacité du magasin	200 à 300 pièces
long max des pointes	65 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	88 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	101 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	282 x 136 x 277 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur pour fixation de charpentes, clôtures, palettes, lattages dans le bois ou le métal.
- Système à 22,6 bar de pression : + de puissance, + compact, + léger (que le système à 8 bar)
- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel
- Échappement d'air multidirectionnel pour un confort d'utilisation accru
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- La forme du nez permet de clouer dans n'importe quel direction avec le moins de glissement possible
- Adaptateur de nez (fourni de série) permet de protéger la surface travaillée
- Ouverture du magasin simplifiée
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de joints pour outils pneumatiques haute pression (194735-4)  
Clous en rouleau (bande acier) pour cloueurs pneumatiques haute-pression (F-30878, F-31269, F-30865)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 421984-3 Adaptateur
- 1 X 194381-3 Huile pour outils à air comprimé
- 1 X 195246-2 Lunette de protection