

AN930H

Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 90 mm

Puissance augmentée et recul réduit

Code EAN : 0088381616041



AVANTAGES PRODUIT

- Adaptateur de nez (fourni de série) permet de protéger la surface travaillée
- Ouverture du magasin simplifiée
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Livré avec une gâchette de clouage continu (monté de série) et une gâchette de clouage intermittent (fourni de série)
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
- La forme du nez permet de clouer dans n'importe quel direction avec le moins de glissement possible
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous en rouleau (bande acier) pour cloueurs pneumatiques haute-pression (F-31346, F-31285, F-31320, F-31333)

Adaptateur de protection pour cloueurs pneumatique haute pression (424390-1)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

Diamètre du tuyau	4,0 mm
Pression max	22,6 bar

Type de l'outil

Longueur des pointes	45 à 90 mm
Angle du magasin	15 °
Capacité du magasin	120 à 300 pièces
long max des pointes	90 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	5,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	88 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	101 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	286 x 125 x 330 mm
Poids net EPTA	2,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 424390-1 Adaptateur
- 1 X 783202-0 Clé à six pans 4 mm
- 1 X 824947-2 Coffret synthétique
- 1 X 123204-8 Gâchette de clouage intermittent complète
- 1 X 194381-3 Huile pour outils à air comprimé
- 1 X 195246-2 Lunette de protection