

AN961

Cloueur pneumatique 8,3 bar 100 mm

Parfait pour assembler des palettes

Code EAN : 0088381664646



AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur EPAL
- Possibilité d'adaptation pour tir en continu
- Poignée latérale repliable

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous en rouleau (bande acier) pour cloueurs pneumatiques haute-pression (F-31346, F-30878, F-31269, F-31285, F-31320, F-31333)
Flexibles pour outils pneumatiques basse pression L= 10 m Ø 8 mm (P-45973-10, P-45973-20)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

Pression	8,3 bar
Diamètre du tuyau	8 mm
Pression max	8,3 bar

Type de l'outil

Longueur des pointes	55 à 100 mm
Capacité du magasin	225 à 300 pièces
long max des pointes	100 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$)	5,35 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	95,7 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	96,9 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	338 x 153 x 418 mm
Poids net EPTA	5,3 kg