

# DBM230M

Carotteuse à eau 2500 W 230 mm

*Bâti livré de série pour assurer la précision de carottage*

Code EAN : 3240890999665



## AVANTAGES PRODUIT

- Moteur puissant 2500W à démarrage progressif ,protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique
- Boîte à trois vitesses en bain d'huile, pour le perçage avec des diamètres jusqu'à 60, 100 et 230 mm respectivement.
- Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage
- Livrée avec support de perçage
- Munie d'une tête d'arrosage pour le forage à l'eau, équipée d'un accouplement rapide compatible avec le système Gardena
- Niveau à bulle
- Classe de protection 1, la machine doit être reliée à la terre

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rallonges pour trépan (P-41648, P-41626)  
Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses (957802600)  
Support carotteuse DBM230 (P-54190)  
Bague en cuivre pour DBM230 (EE35450000)  
Trépans diamantés pour usage à eau gros agrégats (alésage 1-1/4" (5/4")) (P-41143, P-65822, P-65816, P-41187, P-41115, P-41171, P-41090, P-41078, P-65838, P-41202, P-41218, P-41230)  
Kit de fixation pour support de caroteuses (P-40098)  
Kit fixation à vide carotteuse DBM230 (P-54221)  
Kit récupération d'eau pour carotteuse (P-54178)  
Membrane du récupérateur d'eau pour carotteuse (P-54184)  
Trépans diamantés pour usage à eau petits agrégats (alésage 1-1/4" (5/4")) (P-41539, P-65844, P-41517, P-41377, P-41501, P-41399, P-41486, P-41414, P-41470, P-41442, P-65866, P-65850)  
Ecrou de blocage (P-41713)  
Tige d'ancrage (P-41729, P-41735)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale	2500 W
Voltage	220 V

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

### Régime

Vitesse à vide V1	390 tr/min
Vitesse à vide V2	1040 tr/min
Vitesse à vide V3	1700 tr/min

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton	230 mm
Capacité de forage V1	230 mm
Capacité de forage V2	100 mm
Capacité de forage V3	60 mm

### Outils à utiliser

Diamètre de l'alésage	1-1/4" mm
Filetage de l'arbre	1-1/4"

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	2,4 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	91 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	102 dB (A)

### Général

Poids machine + support	34,3 kg
Dimensions (L x l x h)	610 x 140 x 190 mm
Poids net EPTA	11,3 kg
Classe de protection électrique	1
Classe d'étanchéité	IP20
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X P-54190 support de perçage

Charbon : EE80700019