

DDF482RFX1

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm (kit d'accessoires)



Code EAN : 0088381824453



AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Pignonerie entièrement métallique
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage
- Inverseur de sens de rotation
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 3 Ah
Type de batterie
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles 18V Li-Ion 1,5 à 5 Ah

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1900 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 36 Nm
Couple de serrage max. (franc) 62 Nm
Capacité : vis à bois 10 x 90 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm
Ø max. dans acier/bois 13 / 38 mm

Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (a_h) 2,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 75 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 185 x 79 x 249 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X Coffret synthétique
- 4 X Douilles à queue (8, 10, 12 et 13 mm)
- 4 X Embouts courts Hexa (H3, H4, H5, H6)
- 10 X Embouts courts philips (2 x PH0, 2 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3)
- 8 X Embouts courts plat (2 x SL4, 2 x SL5, 2 x SL5,5, 2 x SL6,5)
- 10 X Embouts courts pozidriv (2 x PZ0, 2 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3)
- 8 X Embouts courts torx (T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, T30, T40)
- 8 X Embouts longs (PH2, PH3, PZ2, PZ3, T20, T30, SL5,5, SL6,5)
- 8 X Forets acier cylindrique (Ø 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 et 6,5 mm)
- 5 X Forets béton (Ø 4, 5, 6, 8 et 10 mm)
- 5 X Forets bois (Ø 4, 5, 6, 8 et 10 mm)
- 1 X Fraise conique cylindrique 5 taillants
- 2 X Mèches plates (16, 20 mm)
- 1 X Porte-embout magnétique