DGA700Z

Meuleuse Ø 180 mm 36 = 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)



Code EAN: 0088381850278













CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension $36 = 2 \times 18 \text{ V}$

Batterie

Composition chimique batterie Li-lon

Capacité de batterie 18V Li-Ion 1,5 à 6 Ah

Régime

Vitesse à vide max. 7300 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 180 mm Diamètre de l'alésage M14 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ponçage (a_b) 2,5 m/s² Vibration 3ax meulage (a_b) 7,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 88 dB (A) Puissance sonore (Lwa) BC-AC 99 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 462 x 200 x 156 mm

Poids net EPTA 5 ka Circonférence (prise en main) 160 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent
- Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Poignée arrière anti-vibration

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignées anti-vibrations pour meuleuses (162264-5) Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses (B-12267) Disques diamants Nebula (B-54019)