DGA900PT4

Meuleuse Ø 230 mm 36 = 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah (4 batteries)

Code EAN : 0088381850476

AVANTAGES PRODUIT

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent
- Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Poignée arrière anti-vibration
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Poignée ergonomique Soft Grip

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques à tronçonner métal pour meuleuses (P-05773)
Meules à ébarber pour métal, ébavurages divers, pour meuleuses d'angle (A-80955)
Disques à tronçonner matériaux pour meuleuses (A-85385)
Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses (B-12273)
Disques à concrétion diamant pour métal (B-53718)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	36 = 2 x 18 V
Batterie	
Composition chimique batterie	Li-Ion
Capacité de batterie	5 Ah
Nombre de batteries fournies	4
Régime	
Vitesse à vide max.	5700 tr/min
Outillage à utiliser	
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	M14 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Vibration 3ax meulage (a_h)	7,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	88 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	99 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	462 x 250 x 156 mm
Poids net EPTA	5,2 kg
Circonférence (prise en main)	160 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

4 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)

1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD