

DHP453SYE

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 1,5 Ah Ø 13 mm

Mode percussion et usage professionnel occasionnel

Code EAN : 0088381658225



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne 30 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1830, BL1840, BL1850

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1300 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min
Frappe V2 0 à 19 500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 27 Nm
Couple de serrage max. (franc) 42 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 36 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_n) <2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_n) 7,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 78 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 239 x 79 x 244 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196235-0 Batterie BL1815N (Li-ion 18 V - 1,5 Ah)
- 1 X 194533-6 Chargeur DC18SD
- 1 X 824862-0 Coffret synthétique
- 1 X 784636-0 Embout double plat/Ph2
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie