

# DHP456RM3J

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm (3 batteries)

Mode percussion et 16 positions de couple

Code EAN : 0088381808699



**4.0Ah** **MAKSTAR** **18V LITHIUM-ION**



## AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, puissante, légère et compacte (seulement 206 mm de longueur)
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité
- Transmission entièrement métallique
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague à verrouillage
- Réglage précis du couple de vissage en 16 positions + position perçage + position percussion
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip améliorée assurant encore plus de confort

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Capacité de batterie 4 Ah  
Temps de charge en moyenne 36 min.  
Nombre de batteries fournies 3  
Batt. compatibles BL1830, BL1850

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 1500 tr/min

### Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min  
Frappe V2 0 à 22 500 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 36 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 50 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 10 x 89 mm  
Capacité : vis de mécanique M6

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 38 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax perforation ( $a_h$ ) 8 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax perçage ( $a_h$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration perçage percussion ( $a_h$ ) 8 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 81 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 92 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 206 x 79 x 251 mm  
Poids net EPTA 1,8 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 3 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC
- 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie