

DHR165Z

Perforateur SDS-Plus 18 V Li-Ion 16 mm (Produit seul)

Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton

Code EAN : 0088381685702



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de batteries fournies 0

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1600 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 5300 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 1,3 Joules
Ø max. dans le béton 16 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 24 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_h) 12 m/s²
Vibration 3ax perçage ($a_{h,1}$) 3 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 88 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 99 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 297 x 79 x 253 mm
Poids net EPTA 2,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Inverseur de sens de rotation
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 415486-9 Butée de profondeur
- 1 X Poignée