

DHR241ZJ

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 24 mm (Produit seul)

Code EAN : 0088381661805



AVANTAGES PRODUIT

- Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- 40 positions de burin
- Sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d'accès
- Inverseur de sens de rotation
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration poussière DUST CUP (194580-7)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Batt. compatibles BL1830, BL1840

Régime

Vitesse à vide 0 à 950 tr/min
Vitesse à vide max. 1100 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 0 à 4000 cps/min
Cadence de frappe max. 4000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Positions de burin 40
Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules
Ø max. dans le béton 24 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 26 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Perforer Oui
Mode Percer Oui
Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_h) 12,5 m/s²
Vibration 3ax perçage (a_h) 2,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 86 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 97 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 457 x 84 x 219 mm
Poids net EPTA 3,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC
- 1 X 837641-7 Moulage MAK-PAC Perfo burineur