

# DHR243ZJ

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 24 mm (Produit seul)

Code EAN : 0088381654777



## AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- 40 positions de burin
- Sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d'accès
- Inverseur de sens de rotation
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
- Compatible avec le système d'aspiration à filtre HEPA DX02 (en option).
- Compatible avec le système d'aspiration DustCup® (en option)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Batt. compatibles BL1830, BL1840

### Régime

Vitesse à vide 0 à 950 tr/min  
Vitesse à vide max. 950 tr/min

### Cadence

Cadence de chocs 0 à 4700 cps/min  
Cadence de frappe max. 4700 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Positions de burin 40  
Ø max. dans trépan/béton mm  
Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules  
Ø max. dans le béton 24 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 27 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus  
Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Fonctions et équipement

Mode Perforer Oui  
Mode Percer Oui  
Mode Buriner Oui

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation ( $a_h$ ) 13 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax perçage ( $a_h$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax burinage ( $a_h$ ) 11 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 353 x 85 x 213 mm  
Poids net EPTA 3,4 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC
- 1 X 837649-1 Moulage MAK-PAC Perfo burineur
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 324219-0 Butée de profondeur