

DHS680ZJ

Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 165 mm (Produit seul)

Code EAN : 0088381683234



AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Base, capot et carter en fonte de magnésium ultra robuste et facile d'entretien.
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur livré en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Type de batterie
Nombre de batteries fournies 0
Batt. compatibles BL1850; BL1840; BL1830

Régime

Vitesse à vide max. 5000 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm
Hauteur de coupe max. à 45° 41 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de dégnage Avec adaptateur 196953-0
Diamètre de la lame 165 mm
Diamètre de l'alésage 20 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois (a_{h1}) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 83 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 94 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 350 x 170 x 238 mm
Poids net EPTA 3,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783203-8 Clé à six pans 5
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 838182-6 Moulage MAK-PAC pour scie circulaire sans-fil
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X B-09173 Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 Dents