

DHS710PT4J

Scie circulaire 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 190 mm (4 batteries)



Code EAN : 0088381839136

5.0Ah **18V + 18V** **36V**
LITHIUM-ION



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 5 Ah
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 4

Régime

Vitesse à vide max. 4800 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 68,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45° 49 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de dégnage Non
Diamètre de la lame 190 mm
Diamètre de l'alésage 20 mm

Fonctions et équipement

Couteau diviseur Non

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{11}) 2,5 m/s²
Vibration 3ax coupe de bois (a_{11}) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 85 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 356 x 217 x 298 mm
Poids net EPTA 4,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Hauteur de coupe maximum de 68,5 mm
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164095-8)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 4 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD
- 1 X 783203-8 Clé à six pans 5
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
- 1 X B-08355 Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 Dents