

DKP180Z

Rabot 82 mm (Produit seul)

Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire

Code EAN : 0088381662635



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension V

Batterie

Composition chimique batterie
Temps de charge en moyenne min.
Batt. compatibles BL1830, BL1840

Régime

Vitesse à vide max. 15000 tr/min

Capacité d'enlèvement

Largeur de rabotage 82 mm
Profondeur de rabotage 2 mm
Profondeur max. de feuillure 9 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 4,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 84 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 95 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 333 x 157 x 160 mm
Poids net EPTA 3,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
- Possibilité d'adapter un sac à poussière
- Éjection des copeaux améliorée
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation
- Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sacs à poussière en tissu pour rabots BKP180, DKP180, KP0800, KP0810 et KP0810C (122793-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 123062-2 Calibre de réglage
- 1 X 782209-3 Clé à douille
- 1 X 195055-9 Guide parallèle

Charbon : 194435-6