DLX4062TX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion 5 Ah (DGA504 + DDF456 + DHR241 + DTD129)

Ultra complet et fourni avec 3 nouvelles batteries 5 Ah à indicateur de charge

Code EAN : 0088381810180

AVANTAGES PRODUIT

- Batteries avec indicateur de charge restante.
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement

DDF456 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Robuste et dotée d'un bon rapport poids/puissance, pour un usage professionnel
- Corps de la machine compact, seulement 192 mm de longueur

DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.

DHR241 - Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm

- Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un equilibre parfait
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage

DTD129 - Visseuse à chocs 160 Nm

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Capacité de batterie	5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de batteries fournies	3

DDF456 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 1500 tr/min
Dimensions (L x l x h)	192 x 79 x 251 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max.	8500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Dimensions (L x l x h)	362 x 140 x 145 mm
Poids net EPTA	2,5 kg

DHR241 - Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Puissance de frappe (EPTA)	2 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	24 / 13 / 26 mm
Vibration 3ax perforation (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (L x l x h)	457 x 84 x 219 mm
Poids net EPTA	3,5 kg

DTD129 - Visseuse à chocs 160 Nm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Vitesse à vide max.	0 à 2500 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	160 Nm
Dimensions (L x l x h)	147 x 79 x 244 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

3 X Batterie BL1850B, 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC, 1 X 831279-0 Sac outillage à roulettes,