

DLX4080TX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion 5 Ah (DGA504 + DDF482 + DHR241 + DTD153)



Code EAN : 0088381827638

5.0Ah **MAKSTAR** **18V**
LITHIUM-ION



AVANTAGES PRODUIT

- Batteries avec indicateur de charge restante.
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.

DHR241 - Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm

- Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage

DTD153 - Visseuse à chocs 170 Nm

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 5 Ah
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 3

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de vitesses 2
Vitesse à vide V1/V2 0 à 600 / 0 à 1900 tr/min
Dimensions (L x l x h) 185 x 79 x 249 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Circonférence (prise en main) 160 mm
Vitesse à vide max. 8500 tr/min
Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Dimensions (L x l x h) 362 x 140 x 145 mm
Poids net EPTA 2,5 kg

DHR241 - Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois 24 / 13 / 26 mm
Vibration 3ax perforation (a_h) 12,5 m/s²
Dimensions (L x l x h) 457 x 84 x 219 mm
Poids net EPTA 3,5 kg

DTD153 - Visseuse à chocs 170 Nm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Vitesse à vide max. 3400 tr/min
Cadence de chocs 0 à 3600 cps/min
Couple de serrage max. (franc) 170 Nm
Dimensions (L x l x h) 126 x 79 x 236 mm
Poids net EPTA 1,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

3 X Batterie BL1850B, 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC, 1 X Sac de transport,