

DLX6045M

Ensemble de 6 machines 18 V Li-Ion 4 Ah (DML185 + DJR186 + DGA452 + DTD152 + DSS610 + DHP458)

Ultra complet pour des usages intensifs

Code EAN : 0088381820646

4.0Ah **MAKSTAR** **18V LITHIUM-ION**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 4 Ah
Temps de charge en moyenne 36 min.
Nombre de batteries fournies 3
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

DGA452 - Meuleuse Ø 115 mm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Circonférence (prise en main) 184 mm
Vitesse à vide max. 11000 tr/min
Poids net EPTA 2,3 kg

DHP458 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de vitesses 2
Poids net EPTA 2,3 kg

DJR186 - Scie récipro

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Cadence de coupe maximale 2800 cps/min
Poids net EPTA 3,5 kg

DML185 - Lampe

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Poids net EPTA 0,36 kg

DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm
Poids net EPTA 3,5 kg

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Vitesse à vide max. 2900 tr/min
Poids net EPTA 1,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement

DGA452 - Meuleuse Ø 115 mm

- Puissante et compacte avec un rendement important par charge
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable

DHP458 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Puissante et Compacte

DJR186 - Scie récipro

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.

DML185 - Lampe

- Grande autonomie

DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm

- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite
- Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

ACCESSOIRES DE SERIE

3 X 197265-4 Batterie BL1840B avec jauge (Li-Ion 18 V - 4 Ah), 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC, 2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat, 1 X 419276-2 Support 2 embouts BDF/BHP, 1 X 122750-8 Poignée BDF/BHP, 1 X 322223-3 Butée de profondeur BDF/BHP, 1 X B-05175 Lame de scie-réipro pour bois 152 mm (Réf. équivalente : B-05044), 1 X B-05169 Lame de scie-réipro pour métal 152 mm (Réf. équivalente : B-05038), 1 X D-18459 Meule à ébarber métal 115 x 6 x 22,2 mm, 1 X 125267-0 Carter à ébarber 115 mm, 1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse, 1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse, 1 X A-85101 Lame scie circulaire bois, 165 x 1,5 x 20 mm, 24 dents, 1 X 164095-8 Guide parallèle, 1 X 419283-5 Raccord d'aspiration BSS610, 1 X 783203-8 Clé à six pans 5, 1 X