DTD134RFJ

Visseuse à chocs 14,4 V Li-Ion 3 Ah 155 Nm

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Code EAN : 0088381663137

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	14,4 V
Batterie	
Composition chimique batterie	Li-Ion
Capacité de batterie	3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Batt. compatibles	BL1830, BL1840
Régime	
Vitesse à vide max.	2400 tr/min
Cadence	
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (franc)	155 Nm
Capacité : vis autoforeuse	4 à 8 mm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 125 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Outillage à utiliser	
Type d'emmanchement	hex. 1/4 "
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	12 m/s²
Pression sonore (Lpa)	92 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	103 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	138 x 79 x 238 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Machine légère et compacte
- Corps de la machine compact, seulement 138 mm de longueur
- Protection améliorée contre les infiltrations de poussières et d'eau

- Témoin de charge de la batterie
- Puissante avec un couple maximum de 155 Nm
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure un couple très élevé
- Crochet ceinture universel
- Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique
- Pas de réaction au couple : moins de fatigue pour l'utilisateur
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 194065-3 Batterie BL1430 (Li-Ion 14,4 V - 3 Ah)

1 X 194337-6 Chargeur DC18RA

1 X 821550-0 Coffret 2 MAKPAC

1 X 346317-0 Crochet ceinture

1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5