

DTW285ZJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 280 Nm (Produit seul)



Code EAN : 0088381831871



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Batt. compatibles 18V Li-Ion 1,5 à 6

Régime

Vitesse à vide max. 2800 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 3500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de desserrage 400 Nm
Couple de serrage max. (franc) 280 Nm
Capacité : boulon standard M10 à M20
Capacité : boulon HR M10 à M16

Outillage à utiliser

Emmanchement carré 1/2 "

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$) 11,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 96 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 107 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 147 x 79 x 249 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
- LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité
- Inverseur de sens de rotation
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC
- 1 X 837670-0 Moulage MAK-PAC Visseuse à choc