

DTW800Z

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 800 Nm (Produit seul)

800 Nm max. Idéale en construction bois pour percer sans retour de force

Code EAN : 0088381803519



AVANTAGES PRODUIT

- Emmanchement 7/16" à changement rapide.
- Peut être utilisée pour le perçage du bois.
- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Inverseur de sens de rotation
- Anneau de sécurité.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 900 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1000 tr/min
Vitesse à vide V3 0 à 1800 tr/min
Vitesse à vide max. 1800 tr/min

Cadence

Cadence de chocs V1 0 à 1800 cps/min
Cadence de chocs 0 à 2200 cps/min
Cadence de chocs V2 0 à 2000 cps/min
Cadence de chocs V3 0 à 2200 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 800 Nm
Capacité : boulon standard M12 à M24
Capacité : boulon HR M10 à M22

Outils à utiliser

Emmanchement carré 7/16 "

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 24 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 95 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 106 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 229 x 91 x 286 mm
Poids net EPTA 3,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 282022-4 Anneau de suspension