

DUC122Z

Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 11,5 cm (Produit seul)

Pratique et maniable pour des branches jusqu'à 10 cm de diamètre

Code EAN : 0088381676946



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide 5 m/s

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne 11,5 cm
Type de chaîne 25 AP
Pas de chaîne 1/4 "
Epaisseur de chaîne (rainure) 0,050 / 1,3 mm
Nombre de maillons entraîneurs 42
Gauge 1,3 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois (a_{hv}) 4,3 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 2 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 92,7 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 84,6 dB (A)
Puissance sonore garantie 94 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 422 x 195 x 215 mm
Poids net EPTA 2,6 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Tronçonneuse d'élagage à batteries LXT pour l'élagage de branches jusqu'à 10cm d'épaisseur
- Maniable et silencieuse, idéale pour travailler dans les endroits exigus ou les milieux sensibles aux bruits
- Ajustement automatique de la tension de chaîne
- Remplacement, réglage de la tension de chaîne et du guide-chaîne sans outil
- Frein moteur, arrêt de la chaîne en 0,5 secondes après relâchement de la gâchette
- Garde permettant de travailler avec la partie supérieure du guide
- Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Chaîne certifiée anti-recul et garde sur le nez du guide-chaîne pour un travail en toute sécurité, sans risque de recul
- Perche d'élagage en option

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X P-19928 Chaîne
- 1 X 824820-6 Coffret synthétique
- 1 X 182229-1 Flacon d'huile 30cc
- 1 X 416311-7 Fourreau de protection Makita
- 1 X 158045-3 Guide 11,5 cm
- 1 X 744003-1 Lime à chaîne