

FS2700K

Visseuse bardage 570 W

Dotée d'une butée de profondeur et de 6 réglages de couple pour la polyvalence

Code EAN : 0088381603263



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	570 W
Puissance nominale débitée (P2)	260 W
Puissance débitée maximale	570 W

Régime

Vitesse à vide max.	2500 tr/min
---------------------	-------------

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.)	Nm
Couple de serrage max. (franc)	32 Nm
Capacité maximale : vis à bois	6,2 mm
Capacité : vis autoforeuse	6

Outillage à utiliser

Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
-----------------------------	-------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	82 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	93 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	301 x 70 x 204 mm
Poids net EPTA	1,8 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Robuste, carter renforcé aluminium
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED
- Embayage silencieux
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable
- Réglage de profondeur pour le vissage en série
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Porte positionneur intégré
- Idéale pour la pose de bardage et bardage acier double peau

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Butées pour positionneurs (322069-7, 322070-2, 322124-5, 322126-1, 322119-8, 322125-3, 322120-3)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 824890-5 Coffret synthétique

Charbon : 191962-4