

FS6300RXJ

Visseuse plaque de plâtre 570 W

Équipée d'un système clip express. Vitesse élevée de 6000 tr/min

Code EAN : 0088381697736



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|---------------------------------|-------|
| Puissance nominale | 570 W |
| Puissance nominale débitée (P2) | 260 W |

Régime

| | |
|---------------------|-------------|
| Vitesse à vide max. | 6000 tr/min |
|---------------------|-------------|

Capacité de serrage

| | |
|---------------------------------|-------|
| Couple de serrage max. (élast.) | 6 Nm |
| Couple de serrage max. (franc) | 11 Nm |
| Capacité : vis plaque de plâtre | 4 mm |

Outillage à utiliser

| | |
|-----------------------------|-------|
| Emmanchement d'embouts hex. | 1/4 " |
|-----------------------------|-------|

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|--|-----------------------|
| Taux de vibration triaxial (a _h) | <2,5 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 82 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 93 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 279 x 70 x 218 mm |
| Poids net EPTA | 1,4 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 10 m |

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 194330-0 Câble Clip Express 10m
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK PAC
- 1 X P-06052 Embout de vissage Philips torsion
- 1 X 784811-8 Porte embout Magnétique
- 1 X 158875-2 Positionneur

Charbon : 191962-4

AVANTAGES PRODUIT

- Robuste, carter renforcé aluminium
- Livrée avec un câble de 10m à clip express à connection rapide
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED
- Embrayage silencieux
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable
- Réglage de profondeur pour le vissage en série
- Porte positionneur intégré
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Idéale pour la pose de plaques de plâtre sur montant métallique