

# GA5021C

Meuleuse Ø 125 mm 1450 W

Prise en main et poignée arrière sécurisées

Code EAN : 0088381085984



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale	1450 W
Puissance nominale débitée (P2)	1000 W
Puissance débitée maximale	2600 W

### Régime

Vitesse à vide max.	10000 tr/min
---------------------	--------------

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Filetage de l'arbre	M14

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax meulage ( $a_h$ )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	90 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	101 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	390 x 139 x 120 mm
Poids net EPTA	2,9 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Circonférence (prise en main)	253 mm

## AVANTAGES PRODUIT

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de protection orientable sans outil
- Carter en aluminium
- Meuleuse robuste et maniable pour une utilisation multi-support
- Poignée Anti-vibrations (option)
- Un témoin lumineux indique que la fonction anti-redémarrage est activée

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils) (122905-5)  
Poignées pour meuleuses (153504-2)  
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8, 122895-2)  
Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm (743015-1)  
Écrous de blocage (224554-5)  
Flasque de blocage (224415-9)  
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (162258-0, 194514-0)  
Filtres métalliques (193956-5)  
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)  
Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)  
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9)  
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115\*, Ø 125\*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)  
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (196845-3)  
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (123099-9)  
Disques diamants Nebula (B-53992)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 135108-2 Carter à ébarber 125 mm  
1 X 782407-9 Clé à ergots  
1 X P-05848 Meule à ébarber acier 125 mm  
1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

Charbon : 194547-5