

GA5030RSP5

Meuleuse Ø 125 mm 720 W

Un standard pour les travaux courants

Code EAN : 0088381808620



AVANTAGES PRODUIT

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée
- Système de refroidissement optimisé
- Carter de protection orientable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 720 W

Régime

Vitesse à vide max. 11000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 8,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 85 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 266 x 138 x 103 mm
Poids net EPTA 1,8 kg
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 3 X D-18770 Disque inox 125 x 1,2 mm
- 1 X Disque diamant béton 125 x 22,23 mm
- 1 X 122911-0 Carter à tronçonner 125 mm
- 1 X Coffret synthétique