GA9030SFK1

Meuleuse Ø 230 mm 2400 W

Dotée d'une poignée ergonomique et livrée en coffret

Code EAN: 0088381073363







- Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en coffret
- Poignée latérale AVT livrée de série
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réduction des vibrations
- Flasque à desserrage assisté : facilite le démontage du disque
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de protection orientable
- Carter en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm













CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale

2400 W

Régime

Vitesse à vide max. 6600 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm Diamètre de l'alésage 22,23 mm Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_b) 6,5 m/s² Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Pression sonore (Lpa) 90 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 101 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 511 x 249 x 140 mm

Poids net EPTA 6,3 kg Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 135280-0 Carter à ébarber 230 mm
- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X 824958-7 Coffret synthétique
- 1 X 224543-0 Écrou de blocage
- 1 X 192227-7 Flasque à desserrage assisté
- 1 X 162264-5 Poignée anti-vibration

Charbon: 191957-7