

GF600SE

Cloueur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion 1 Ah

Conçu pour les applications de précision

Code EAN : 0088381623582



AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant
- Nez transparent pour une bonne visibilité du point de travail
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Indicateur LED de défaut et de fin de charge
- Protections caoutchouc afin de protéger la machine et d'éviter de rayer la surface travaillée.
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement. Positionnable à gauche et à droite.
- Ajustement sans outil de la profondeur d'enfoncement des clous
- Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine.
- Ejection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Chargeur Li-Ion 7,2 à 10,8 V - DC10WA (194597-0)

Packs : Clous brads T 16 Ga inox + cartouches de gaz, pour GF600 (195684-8, 195683-0, 195682-2, 195681-4)

Packs : Clous brads T 16 Ga galvanisés + cartouches de gaz, pour GF600 (195680-6, 195679-1, 195678-3, 195677-5, 195676-7, 195675-9, 195674-1, 195673-3, 195672-5, 195671-7, 195670-9, 195669-4, 195668-6, 195667-8)

Cartouche de gaz pour cloueur GF600 (242088-6)

Adaptateur de nez pour cloueur à gaz GF600 (424443-6)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 7,2 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 1 Ah
Temps de charge en moyenne 30 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL7010

Autonomie

Autonomie (avec une cartouche de gaz) 1000 clous
Autonomie (sur une charge de batterie) 4000 clous

Type de l'outil

Ajustement de la profondeur des clous Oui (sans outil)
Mécanisme anti-tir à vide Oui
Déblocage des clous coincés Oui (sans outil)
Cadence de tir 2 à 3 clous/seconde
Longueur des pointes (16 ga) 15 à 65 mm
Calibre du fixant 16 ga
Longueur des pointes 15 à 65 mm
Angle du magasin 0°
Capacité du magasin 100 pièces

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 93 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 106 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 266 x 90 x 305 mm
Poids net EPTA 2,2 kg
Ergonomie Soft Grip Oui
LED de travail Oui
Témoin de charge de batterie Oui
Témoin de défaut Oui

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 194355-4 Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah)

1 X 194328-7 Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V

1 X 783201-2 Clé à six pans 3 mm

1 X 783202-0 Clé à six pans 4 mm

1 X 824990-1 Coffret synthétique

1 X 195246-2 Lunette de protection