

HK1820

Piqueur SDS-Plus 550 W

Aisance assurée par sa poignée anti-vibration

Code EAN : 0088381088619



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	550 W
Puissance nominale débitée (P2)	260 W
Puissance débitée maximale	390 W

Cadence

Cadence de frappe max.	0 à 3200 cps/min
------------------------	------------------

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	3,1 Joules
----------------------------	------------

Outils à utiliser

Type d'emmanchement	SDS-Plus
Emmanchement SDS-Plus	+

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_n)	10 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	83 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	94 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	351 x 102 x 203 mm
Poids net EPTA	3,4 kg
Longueur cordon d'alimentation	5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Piqueur performant, léger et compact idéal pour les travaux de rénovation
- Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe
- 40 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de maintenance (188500-1)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Pointe à béton 200 mm (Lg utile) SDS Plus
- 1 X Burin plat 20 x 200 mm (Lg utile) SDS Plus
- 1 X Burin coudé 37 x 200 mm (Lg utile) SDS Plus
- 1 X 824789-4 Coffret synthétique
- 1 X 158024-1 Attache câble pour rallonge

Charbon : 194160-9