

HR140DSMJ

Perforateur SDS plus 10,8 CXT V Li-Ion 4 Ah 14 mm



Code EAN :

4.0Ah **10.8V** **CXT**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 10,8 CXT V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 4 Ah
Temps de charge en moyenne 60 min.
Nombre de batteries fournies 2

Régime

Vitesse à vide max. 850 tr/min

Cadence

Frappe 0 à 4900 cps/min
Cadence de frappe max. 4900 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 1 Joules
Ø max. dans le béton 14 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_h) 6,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 84 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 95 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 246 x 74 x 179 mm
Poids net EPTA 2,6 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Perforateur 10,8V Li-Ion CXT performant, compact et léger.
- Poignée arrière anti-vibration
- Emmanchement rapide SDS-Plus.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Inverseur de sens de rotation
- Deux outils en un : perceuse et perforateur

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration poussière DUST CUP (198376-8)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197402-0 Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah)
- 1 X 197355-3 Chargeur rapide DC10SA
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK PAC
- 1 X 839245-1 Moulage HR140D