

# HR166DWAE1

Perforateur SDS+ 10,8 V Li-Ion 2 Ah 16 mm



Code EAN :



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 10,8 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Capacité de batterie 2 Ah  
Temps de charge en moyenne 70 min.

### Régime

Vitesse à vide max. 680 tr/min

### Cadence

Frappe cps/min  
Cadence de frappe max. 4800 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 1,1 Joules  
Ø max. dans le béton 16 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS+

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation ( $a_h$ ) 7,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax burinage ( $a_h$ ) \*\* m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (Lpa) 86 dB (A)  
Puissance sonore (Lwa) 97 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 250 x 74 x 187 mm  
Poids net EPTA 2 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Perfo-burineur 10,8V Li-Ion CXT compact et léger.
- Livré en coffret synthétique avec 73 accessoires.
- Moteur sans charbon
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration poussière DUST CUP (198376-8)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197394-3 Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah)
- 1 X 197334-1 Chargeur DC10WC
- 1 X Coffret synthétique
- 8 X Forets métal (Ø 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm)
- 5 X Forets béton (Ø 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm)
- 5 X Forets bois (Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
- 40 X Embouts 25 mm 1/4" (10 x PH / 10 x PZ / 8 x Plats / 4 x Hexa / 8 x Torx)
- 4 X Douilles à queue Hex 1/4" ( 8 / 10 / 12 / 13 mm)
- 1 X Fraise conique cylindrique 5 taillants
- 1 X Porte-embout magnétique à clip
- 1 X Mètre (3 m)