

# HR1830

Perforateur SDS-Plus 440 W 18 mm

**Courte et légère : 279 mm et seulement 1,9 kg**

Code EAN : 0088381074506



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 440 W

### Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1500 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 5000 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton/acier/bois 65/18/13/24 mm

Puissance de frappe (EPTA) 1,2 Joules

Ø max. dans le béton 18 mm

Ø max. avec trépan 65 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 24 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Fonctions et équipement

Mode Perforer Oui

Mode Percer Oui

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation ( $a_n$ ) 14 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 86 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 97 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 279 x 66 x 208 mm

Poids net EPTA 1,9 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Léger et compact idéal pour le chevillage en continu
- Mécanisme de frappe étudié pour un maximum d'efficacité
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants MAK 2 (P-29212)  
Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs (158057-6)  
Raccord d'aspiration pour perforateurs BHR202, BHR262/T, HR1830/F, HR2470/FT/T, HR2811FT (193472-7)  
Kits de maintenance (188389-7)  
Adaptateur pour DUST CUP 194580-7 (194581-5)  
Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs (415486-9)  
Système d'aspiration poussière DUST CUP (194580-7)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 415486-9 Butée de profondeur
- 1 X 824695-3 Coffret synthétique
- 1 X 154842-5 Poignée

Charbon : 191962-4