

# HR2650JX14

Perfo-burineur SDS+ 800 W 26 mm



Code EAN : 0088381845977



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 800 W

### Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 4600 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules

Ø max. dans le béton 26 mm

Ø max. avec trépan 68 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS+

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a<sub>h</sub>) 11,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (Lpa) 90 dB (A)

### Général

Poids net avec système d'aspiration 4,1 kg

Dimensions (L x l x h) 442 x 77 x 227 mm

Poids net EPTA 3,2 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Perfo-burineur SDS-Plus avec système d'aspiration pour un travail sans poussière.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Système permettant de percer jusqu'à 190 mm de profondeur.
- Montage/démontage facile et sécurisé du système d'aspiration sur la machine, sans être obligé d'enlever le foret.
- L'aspiration se met en marche automatiquement au démarrage de la machine.
- À l'arrêt de la machine, l'aspiration continue encore quelques instants le temps d'évacuer toutes les poussières.
- Collecteur de poussière réglable en fonction de la longueur du foret utilisé.
- Réglage de la profondeur de perçage facile par simple pression sur un bouton
- Boîte transparente assurant une bonne visibilité de la poussière collectée.
- Ouverture simplifiée de la boîte pour un nettoyage facile.

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC

1 X P-18150 mandrin autoserrant 13 mm adaptateur SDS-Plus

1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm

1 X D-08735 Burin large SDS-Plus 40 x 250 mm

1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus ( Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160 )