HR2651TJ14

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm

Code EAN : 0088381845892

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	800 W
Régime	
Vitesse à vide max.	1200 tr/min
Cadence	
Cadence de frappe max.	4600 cps/min
Capacité de perçage / burinage	
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans le béton	26 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm
Outillage à utiliser	
Type d'emmanchement	SDS-Plus
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perforation (a_h)	11,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	90 dB (A)
Général	
Poids net avec système d'aspiration	4,4 kg
Dimensions (L x l x h)	442 x 77 x 227 mm
Poids net EPTA	3,2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC

1 X P-18150 mandrin autoserrant 13 mm adaptateur SDS-Plus

1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm

1 X D-08735 Burin large SDS-Plus 40 x 250 mm

1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160)

AVANTAGES PRODUIT

- Perfo-burineur SDS-Plus avec système d'aspiration pour un travail sans poussière.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Système permettant de percer jusqu'à 190 mm de profondeur.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
- Montage/démontage facile et sécurisé du sytème d'aspiration sur la machine, sans être obligé d'enlever le foret.
- L'aspiration se met en marche automatiquement au démarrage de la machine.
- À l'arrêt de la machine, l'aspiration continue encore quelques instants le temps d'évacuer toutes les poussières.
- Collecteur de poussière réglable en fonction de la longueur du foret utilisé.
- Réglage de la profondeur de perçage facile par simple pression sur un bouton
- Boîte transparente assurant une bonne visibilité de la poussière collectée.
- Ouverture simplifiée de la boîte pour un nettoyage facile.