

# HR3541FCX

Perfo-burineur SDS-Max 850 W 35 mm

Très léger et équipé pour réduire les vibrations

Code EAN : 0088381093569



## AVANTAGES PRODUIT

- Mandrin auto-serrant 13 mm adaptateur SDS Max dans le coffret
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations)
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- 24 positions de burin
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Max multi-taillants (P-21901)  
Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS (B-19897)  
Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4)  
Kits de maintenance (188646-3)  
Trépan couronne carbure cône 1/8" (P-06725)  
Forets SDS-Max 2 taillants (P-17033)  
Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 (P-17273)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale	850 W
Puissance nominale débitée (P2)	300 W
Puissance débitée maximale	1100 W

### Régime

Vitesse à vide max.	315 à 630 tr/min
---------------------	------------------

### Cadence

Cadence de frappe max.	1650 à 3300 cps/min
------------------------	---------------------

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton	90/35 mm
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	35 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm
Ø optimal dans le béton	10-25 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement	SDS-Max
---------------------	---------

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation ( $a_h$ )	11 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax perçage ( $a_h$ )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax burinage ( $a_h$ )	9 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude (K)	m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	91 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	102 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	424 x 114 x 240 mm
Poids net EPTA	5,6 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 321248-4 Butée de profondeur
- 1 X 824825-6 Coffret synthétique
- 1 X 181573-3 Graisse pour emmanchement
- 1 X 122829-5 Mandrin autoserrant SDS-Max
- 1 X 135197-7 Poignée droite latérale complète

Charbon : 194160-9