

HS6101J

Scie circulaire 1100 W Ø 165 mm

Le choix de la légèreté pour être maniable en toutes circonstances

Code EAN : 0088381636544



AVANTAGES PRODUIT

- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rails de guidage (194368-5, 194367-7)

Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses et scies circulaires (195839-5, 197252-3)

Lames carbures "MForce", pour bois, pour scies circulaires (B-07901, B-08006)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	1100 W
Voltage	220 V

Régime

Vitesse à vide max.	5500 tr/min
---------------------	-------------

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90°	54,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	39,5 mm
Hauteur de coupe max. à 50°	35,5 mm

Outils à utiliser

Compatibilité rail de délignage	Avec adaptateur 197252-3
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm

Fonctions et équipement

Couteau diviseur	Non
------------------	-----

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv})	<2,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	89 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	100 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	297 x 246 x 246 mm
Poids net EPTA	3,7 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 453289-3 Coude d'aspiration
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X B-08159 Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 10 Dents
- 1 X 837807-9 Moulage MAK-PAC Scie Circulaire

Charbon : 196018-8