LOT0098

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion 4 Ah (DDF480 + DTD129 + DHR202 + DGA504 + DSS610)

Code EAN :

DDF480 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.

DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Force de frappe equivalente aux machines filaires

DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm

- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite
- Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie

DTD129 - Visseuse à chocs 160 Nm

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Capacité de batterie	4 Ah
Type de batterie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Nombre de batteries fournies	3

DDF480 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-ion
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 1550 tr/min
Dimensions (L x l x h)	185 x 79 x 260 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max.	8500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Dimensions (L x l x h)	362 x 140 x 145 mm
Poids net EPTA	2,5 kg

DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Puissance de frappe (EPTA)	2 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	20 / 13 / 26 mm
Vibration 3ax perforation (a_h)	14,5 m/s²
Dimensions (L x l x h)	358 x 104 x 235 mm
Poids net EPTA	3,5 kg

DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Dimensions (L x l x h)	347 x 202 x 228 mm
Poids net EPTA	3,5 kg

DTD129 - Visseuse à chocs 160 Nm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Vitesse à vide max.	0 à 2500 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Dimensions (L x l x h)	147 x 79 x 244 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

3 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah), 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC,