

LS1040

Scie à coupe d'onglet 1650 W Ø 255 à 260 mm

Trouvez rapidement tous les angles nécessaires

Code EAN : 0088381024686



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1650 W

Régime

Vitesse à vide max. 4600 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 93 mm
Largeur de coupe max. à 90° 135 mm
Inclinaison (Biaise) D/G 0/45 °
Pivot (Onglet) D/G 45/45 °
Capacité de coupe (I/P) 90°/0° 93 x 95 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45° 93 x 67 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° 48 x 67 mm

Outillage à utiliser

Diamètre de la lame 255 à 260 mm
Diamètre de l'alésage 30 mm

Général

Dimensions (L x l x h) 530 x 476 x 532 mm
Poids net EPTA 12,4 kg
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Table de grande dimension en aluminium
- Évacuation de la poussière optimisée
- Articulation rigide pour une grande robustesse

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Tige pour la coupe des pièces longues (256812-1)
Étaux verticaux (122536-0)
Lames carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiale et à onglets (B-09656, B-09662)
Bouton de sécurité pour scies radiales (417113-4)
Établi (194043-3)
Butée de servante (122472-0)
Supports pour la coupe de pièces longues (122446-1)
Servante pour scies (322312-4)
Servantes pour scies LS0714, LH1040, BLS713, LS1030, LS1040 (192621-3)
Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales (122523-9)
Plaque auxiliaire pour scie sur table LH1040 (193471-9)
Butées inclinées (192622-1)
Chariot établi WST05 avec servantes et roues (DEAWST05)
Établi extensible WST06 pour LS (DEAWST06)
Echelle graduée pour scies radiales (816311-1)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782212-4 Clé à douille
1 X 762001-3 Équerre de réglage
1 X 122536-0 Étau de serrage vertical
1 X B-08981 Lame carbure bois Ø 260 x 1,6 x 30 mm 40 dents
1 X 122523-9 Sac à poussière
1 X 322312-4 Servante

Charbon : 181044-0