

LS1216FLB

Scie radiale 1650 W Ø 305 mm

Moteur puissant et technologie de pointe pour des coupes rapides, larges et précises

Code EAN : 0088381612012



DXT
Deep and Exact Cutting Technology



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1650 W

Régime

Vitesse à vide max. 3200 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° (Plinthe) 165 mm
Largeur de coupe max. à 90° (Avec embase) 416 mm
Inclinaison (Biaise) D/G 45 °
Pivot (Onglet) D/G 60 °
Capacité de coupe (I/P) 90°/0° 102 x 363 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45° 102 x 255 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° 69 x 255 mm

Capacités spécifiques

Classe du laser 2M

Outillage à utiliser

Diamètre de la lame 305 mm
Diamètre de l'alsage 30 mm

Général

Dimensions (L x l x h) 806 x 640 x 721 mm
Poids net EPTA 26,7 kg
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe
- Laser précis placé sur le carter de lame, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe
- LED sur support flexible commandée par un interrupteur indépendant
- Grâce au réceptacle à poussière « Cyclone System » l'évacuation par force centrifuge reste constante et efficace
- *DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises)
- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double
- Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité
- Réglage facile des angles de coupe grâce aux présélections et à l'accessibilité des commandes
- Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lames carbure "Specialized" pour bois stratifié, pour scies radiales et à onglets (B-29505)
Lames carbure "Makblade" Bois, pour scies radiales et à onglets (B-09086, B-09036, B-09123, B-08997)
Établi (194043-3)
Butées inclinées (195253-5)
Bague de réduction (257262-3)
Chariot établi WST05 avec servantes et roues (DEAWST05)
Étau horizontal pour scies radiales LS1018L et LS1216 (122930-6)
Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales (122852-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782212-4 Clé à douille
- 1 X 762001-3 Équerre de réglage
- 1 X 122540-9 Étau de serrage vertical
- 1 X B-09086 Lame carbure bois 305x30mm 80 dents
- 1 X 322932-4 Rallonge de table
- 1 X 194175-6 Système cyclone

Charbon : 181044-0