

RP1800FXJ

Défonceuse 1850 W Ø 12 mm

Ultra confortable et très bien équipée

Code EAN : 0088381642224



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	1850 W
Puissance nominale débitée (P2)	1100 W
Puissance débitée maximale	2300 W

Régime

Vitesse à vide max.	22000 tr/min
---------------------	--------------

Capacité d'enlèvement

Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
----------------------------	-----------

Outillage à utiliser

Diamètre max. de la pince	12 mm
Diamètre de la pince	12 mm

Fonctions et équipement

Ø de passage semelle	70 mm
Diamètre de la semelle	170 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv})	4 m/s ²
Vibration 3ax coupe aggloméré(a_{hv})	4 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	86 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	97 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	155 x 294 x 312 mm
Poids net EPTA	6 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Grande précision de coupe grâce à l'ajustement à 0,1 mm
- Fonction éclairage du point de coupe à deux LED (spéciale anti-ombres)
- Glissement optimisé grâce au revêtement technique
- Souplesse d'utilisation et précision grâce aux guides sur roulements

- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Protecteur transparent pour une surface de travail plus propre
- Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Vis de réglage de profondeur de coupe pour défonceuses sur table (266491-7)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 781030-7 Clé plate 24
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC
- 1 X 122850-4 Coude d'aspiration
- 1 X 763801-4 Douille de réduction 12 x 6 mm
- 1 X A-86206 Douille de réduction 12 x 8 mm
- 1 X 194935-6 Guide parallèle avec réglage micrométrique
- 1 X 837647-5 Moulage MAK-PAC défonceuse
- 1 X 763628-2 Pince de serrage 12 mm
- 1 X 941152-7 Rondelle 6
- 1 X 266491-7 Vis réglage profondeur 6 x 135 mm

Charbon : 191953-5