


# SK104Z

Laser 2 lignes

Laser visible sur un très large angle de 180° et particulièrement performant pour les plafonds

Code EAN : 0088381801706



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Précision

Portée maximale	Sans/avec cellule : 15 / 60 m
Type de laser	2 lignes
Portée du laser avec détecteur	60 m
Portée du laser sans détecteur	15 m
Précision de calage	$\pm 3$ mm à 10 m
Plage d'autocalage	$4^\circ \pm 1^\circ$
Couleur du laser	Rouge
Classe du laser	II

### Capacités spécifiques

#### Outillage à utiliser

Filetage pour vis de trépied	1/4"
------------------------------	------

#### Type de l'outil

Type de Lampe	Diode laser 635 nm
---------------	--------------------

#### Général

Dimensions (L x l x h)	111 x 117 x 72 mm
Poids net EPTA	0,47 kg
Classe de protection électrique	IP54
Température d'utilisation	-10 à 40 °C

## AVANTAGES PRODUIT

- Ligne visible jusqu'à 15 mètres.
- Fonction pulsation pour un usage jusqu'à 30 mètres (avec détecteur) et pour plus d'autonomie de batterie.
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boîtier robuste.
- Facile à utiliser.

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Support incliné pour SK102 (785519, LE00785519)  
Plaque de mire à support magnétique (785638, LE00785638)  
Support mural (785637, LE00785637)  
Support mural magnétique (785633, LE00785633)  
Trépied aluminium 1,65 m (8239458)  
Cellules de détection (LE00817902)  
Support mural magnétique pour SK103 et SK104 (LE00789389)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Adaptateur magnétique
- 1 X Plaque de mire pour faisceau rouge
- 1 X Sacoche de rangement
- 1 X LE00789389 Support mural magnétique pour SK103 et SK104