

TW0350

Boulonneuse à chocs 400 W 350 Nm

Couple extrêmement élevé pour un poids réduit

Code EAN : 0088381051309



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 400 W

Régime

Vitesse à vide max. 2000 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 2000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 350 Nm

Capacité : boulon standard M12 à M22

Capacité : boulon HR M12 à M16

Outilage à utiliser

Emmanchement carré 1/2 "

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 11,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 93 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 104 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 282 x 87 x 234 mm

Poids net EPTA 3 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Poignée ergonomique Soft Grip
- Crochet de suspension surdimensionné
- Carter en aluminium
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffret 9 douilles pour boulonneuses a choc 1/2" (D-41517)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 268057-9 Axe 4 pour douille
- 1 X 824702-2 Coffret synthétique
- 1 X 134841-3 Douille à chocs 1/2 24 x 45
- 1 X 213399-6 O'ring 25 pour douille

Charbon : 191940-4